

Amber12-bf7 for UV2000

ウェブページ

<http://ambermd.org/>

バージョン

Amber 12 bugfix 7 + AmberTools 12 bugfix 5

ビルド環境

- Intel Compiler 11.1.080
- SGI MPT 2.07

ビルドに必要なファイル

- Amber12.tar.bz2
- AmberTools12.tar.bz2
- <http://ambermd.org/bugfixes12.html>にあるパッチ
- <http://ambermd.org/bugfixesat.html>にあるパッチ

コンパイラーラッパーコマンドの準備

/home/users/\$USER/compiler/ccuv/intel-11.1に配置する。

mpicc

```
#!/usr/bin/perl
#
use strict;
use warnings;
my @extra;
my $compiler = "/opt/sgi/mpt/mpt-2.05/bin/mpicc";
for (my $i = 0; $i < scalar(@ARGV); ++$i) {
    if ($ARGV[$i] eq "-o") {
        @extra = ("-WI,--disable-new-dtags",
                  "-WI,-rpath,/opt/intel/Compiler/11.1/080/lib/intel64",
                  "-WI,-rpath,/opt/intel/Compiler/11.1/080/mkl/lib/em64t");
    }
}
system($compiler, @extra, @ARGV);

```

mpif90

```
#!/usr/bin/perl
#
use strict;
use warnings;
my @extra;
my $compiler = "/opt/sgi/mpt/mpt-2.05/bin/mpif90";
for (my $i = 0; $i < scalar(@ARGV); ++$i) {
    if ($ARGV[$i] eq "-o") {
        @extra = ("-WI,--disable-new-dtags",
                  "-WI,-rpath,/opt/intel/Compiler/11.1/080/lib/intel64",
                  "-WI,-rpath,/opt/intel/Compiler/11.1/080/mkl/lib/em64t");
    }
}
system($compiler, @extra, @ARGV);

```

icc

```
#!/usr/bin/perl
#
use strict;
use warnings;
```

```
my @extra;
my $compiler = "/opt/intel/Compiler/11.1/080/bin/intel64/icc";
for (my $i = 0; $i < scalar(@ARGV); ++$i) {
    if ($ARGV[$i] eq "-o") {
        @extra = ("-WI,--disable-new-dtags",
                  "-WI,-rpath,/opt/intel/Compiler/11.1/080/lib/intel64",
                  "-WI,-rpath,/opt/intel/Compiler/11.1/080/mkl/lib/em64t");
    }
}
system($compiler, @extra, @ARGV);
```

icpc

```
#!/usr/bin/perl
#
use strict;
use warnings;
my @extra;
my $compiler = "/opt/intel/Compiler/11.1/080/bin/intel64/icpc";
for (my $i = 0; $i < scalar(@ARGV); ++$i) {
    if ($ARGV[$i] eq "-o") {
        @extra = ("-WI,--disable-new-dtags",
                  "-WI,-rpath,/opt/intel/Compiler/11.1/080/lib/intel64",
                  "-WI,-rpath,/opt/intel/Compiler/11.1/080/mkl/lib/em64t");
    }
}
system($compiler, @extra, @ARGV);
```

ifort

```
#!/usr/bin/perl
#
use strict;
use warnings;
my @extra;
my $compiler = "/opt/intel/Compiler/11.1/080/bin/intel64/fort";
for (my $i = 0; $i < scalar(@ARGV); ++$i) {
    if ($ARGV[$i] eq "-o") {
        @extra = ("-WI,--disable-new-dtags",
                  "-WI,-rpath,/opt/intel/Compiler/11.1/080/lib/intel64",
                  "-WI,-rpath,/opt/intel/Compiler/11.1/080/mkl/lib/em64t");
    }
}
system($compiler, @extra, @ARGV);
```

ビルド手順

```
#!/bin/csh -f
umask 022
# 作業場所の設定
set work="/week/users/${USER}"
setenv AMBERHOME "$work/amber12"
# 以前の残骸を消去する
if (-d $AMBERHOME) then
    mv $AMBERHOME $work/amber12-erase
    rm -rf $work/amber12-erase &
endif
setenv DO_PARALLEL "mpirun -np 2"
#
cd $work
bunzip2 -c /home/users/${USER}/build/amber12/AmberTools12.tar.bz2 | tar xf -
bunzip2 -c /home/users/${USER}/build/amber12/Amber12.tar.bz2 | tar xf -
cd $AMBERHOME
foreach i (/home/users/${USER}/build/amber12/patches/Amber/*)
    patch -p0 < $i
end
```

```
#  
# 言語を英語にしないとコンパイラのバージョン番号取得に失敗する  
setenv LANG C  
# 環境変数SSE_TYPESは-ax${SSE_TYPES}を設定することを意味するので設定しない  
unsetenv SSE_TYPES  
# インテルコンパイラ12では  
#   rism1dがハングアップする?  
#   mpiではテストが通らない  
source /opt/intel/Compiler/11.1/080/bin/iccvars.csh intel64  
source /opt/intel/Compiler/11.1/080/bin/ifortvars.csh intel64  
#icc, icpc, ifortのオプションに-Wl,-rpath,/opt/intel...を加える  
set path=(/home/users/$USER/compiler/ccuv/intel-11.1 $path)  
#  
echo "[CPU serial edition]"  
.configure --no-updates intel  
make -j 16 install  
#make test  
make clean  
echo "[CPU parallel edition]"  
.configure --no-updates -mpi intel  
make -j 16 install  
make test  
make clean
```